

Présentation :

Puissant nettoyeur dégraisseur professionnel alcalin pour la rénovation des surfaces minérales encrassées.

Propriétés :

Produit utilisé par les professionnels du bâtiment pour les travaux de nettoyage et de rénovation. Nettoie et désincruste les surfaces recouvertes par des salissures et par la pollution atmosphérique. Agit sur béton, carrelage, enduits, terre cuite, crépi... Action durable, ne modifie pas ou peu l'aspect du support. Toujours procéder à un essai avant traitement d'une surface complète.

Economique, le produit se rince très facilement. Produit pour usage professionnel à haut pouvoir nettoyant, à action rapide. Ne pas laisser sécher et rincer le produit abondamment surtout avant l'application d'un hydrofuge.

Laisse un support sain prêt à recevoir un de nos hydrofuges type PROWALL, PRO IMPER S ou WALL, ou un revêtement. Bonne tenue sur les parois verticales.

Application :

Ne pas mélanger avec d'autres produits. S'utilise pur ou pourra être légèrement dilué à 70% dans de l'eau pour des surfaces faiblement polluées. Il peut être pulvérisé ou appliqué à la brosse. Mouiller la surface légèrement avant application. Laisser agir quelques minutes puis rincer abondamment. Pré-rincer à l'eau basse pression afin de limiter les projections dans l'environnement. Renouveler l'opération si le dégrassage n'est pas parfait. Ne pas laisser sécher le produit. Destiné uniquement aux matériaux minéraux. Protéger toute autre surface.

Utiliser un pulvérisateur résistant aux produits corrosifs, tel le pulvérisateur Laser que nous commercialisons. Toujours procéder à un essai sur une petite partie du support avant traitement complet de la surface.

Attention l'utilisation de ce produit sur des pierres calcaires ou des briques peut générer l'apparition de sels.

Caractéristiques :

- Etat Physique : Liquide jaune clair
- pH : 13
- Densité : 1.2
- Point éclair : ininflammable
- Aspect : Incolore légèrement jaunâtre
- Odeur : Chlorée
- Miscibilité avec l'eau : Totale en toute proportion

Stockage :

Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité dans un endroit bien ventilé. Ne pas stocker à des températures supérieures à 25°C et conserver hors gel. Utilisation dans les 6 mois.

Sécurité

Produit dangereux et corrosif. Porter des lunettes et une visière de protection du visage. Toujours porter des gants, vêtements de sécurité pour éviter tout contact avec la peau. Pour un usage intensif, portez un masque respiratoire. Ne pas mélanger avec les acides (réaction dangereuse et dégagement de chlore). Ne pas appliquer sur les métaux. Eviter toute projection d'éclaboussures dans l'environnement.

Consulter les documents techniques et de sécurité (FDS) impérativement avant toute utilisation et s'y conformer strictement.

Ces recommandations sont fondées sur nos connaissances à ce jour, et ont été déterminées en fonction des caractéristiques du produit et, le cas échéant, des applications pour lesquelles il est préconisé. La responsabilité de Pelicoat France ne saurait être engagée en cas d'incidents consécutifs à l'emploi de l'un de ses produits à des fins ou dans des conditions non préconisées dans les documents techniques et de sécurité fournis par elle, ni en cas de non-respect des règles de sécurité et des précautions à observer dans l'exercice de votre profession, ni en cas d'utilisation avec des produits non compatibles avec ceux de Pelicoat France. Cette fiche peut faire référence à des textes réglementaires. Elle ne saurait pour autant compter une énumération exhaustive des textes promulgués à la date de la rédaction et ne dispense en aucun cas l'utilisateur de se reporter à l'ensemble des textes officiels pour connaître les obligations qui lui incombent. MAJ 15.09.2019