

# DECAPANT 510 XF

## Décapant peinture

Le **DECAPANT 510 XF** est un décapant peinture gel sans CMR réservé aux professionnels. Il est efficace sur les peintures et vernis acrylique, glycérophtalique, vinylique, polyuréthane, revêtement synthétiques (RPE, crépis). Sans solvant chloré, sans paraffine, sans NEP. Utilisable sur la plupart des supports (bois, pierre) sans les altérer. Idéal pour les surfaces verticales.

### Avantages du traitement

- Polyvalent
- Action efficace
- Rapide
- Ne contient pas de CMR ni de solvant chloré
- Sans NMP et NEP

### Caractéristiques

- Gel incolore
- pH acide
- Odeur caractéristique
- Densité 1.01
- Point éclair : 30°C



### Mode opératoire

- Produit prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- S'applique à la brosse ou au rouleau, par pulvérisation ou en bain, au trempé.
- Faire un essai sur une petite surface peu visible avant traitement global. (sur métaux en particulier) Laisser agir jusqu'au ramollissement total du revêtement.
- L'essai permettra de déterminer le temps d'application nécessaire en fonction de l'épaisseur du revêtement, du nombre de couches, et de leur ancienneté.
- Le temps moyen d'action varie entre 20 minutes à une heure.

### Consommation

La consommation varie en fonction des revêtements. La consommation moyenne est de 0.3L à 1L par m<sup>2</sup>.

### Limite d'utilisation

L'efficacité du produit est fortement réduite aux températures extrêmes. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

### Sécurité

Produit irritant et inflammable. Ne pas fumer, éloigner toute source de chaleur et d'ignition. Ne pas manger ou boire pendant l'utilisation du produit. Toujours porter des gants et des lunettes ainsi que des vêtements de sécurité. Produit à pH acide pouvant provoquer une légère attaque sur les métaux.

Consulter la Fiche de données sécurité avant utilisation et s'y conformer strictement.

Ces recommandations sont fondées sur nos connaissances à ce jour, et ont été déterminées en fonction des caractéristiques du produit et, le cas échéant, des applications pour lesquelles il est préconisé. La responsabilité de Pelicoat France ne saurait être engagée en cas d'incidents consécutifs à l'emploi de l'un de ses produits à des fins ou dans des conditions non préconisées dans les documents techniques et de sécurité fournis par elle, ni en cas de non-respect des règles de sécurité et des précautions à observer dans l'exercice de votre profession, ni en cas d'utilisation avec des produits non compatibles avec ceux de Pelicoat France. Cette fiche peut faire référence à des textes réglementaires. Elle ne saurait pour autant compter une énumération exhaustive des textes promulgués à la date de la rédaction et ne dispense en aucun cas l'utilisateur de se reporter à l'ensemble des textes officiels pour connaître les obligations qui lui incombent.

MAJ 01/03/2019