

PELICOAT
DECAPANT 517 XR
Décapant peinture

Le **DECAPANT 517 XR** est un décapant peinture gel rapide sans DCM, sans solvant chloré et sans NMP réservé aux professionnels. Il est efficace sur les RPE, impers, films minces, graffitis, encre, vernis et colles. Utilisable sur la plupart des supports tels ceux en béton, pierre, brique, pâte de verre, enduit minéraux, bois ou plâtre.

Avantages du traitement

- Ne contient pas chlorure de méthylène
- Action efficace et rapide
- Point éclair 52°C
- Bonne tenue sur les supports verticaux
- Sans NMP et DCM
- Mécanisable

Caractéristiques

- Gel laiteux
- pH 5 +/-0.5
- Odeur solvanté
- Densité 0.97 g/cm³
- Point éclair : 52°C
- Viscosité : > 5000cps



Mode opératoire

- Produit prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas appliquer sur surface mouillée. Bien homogénéiser avant utilisation.
- S'applique à la brosse en fibres naturelles ou à l'airless. Appliquer le produit en couche épaisse puis laisser agir le produit jusqu'au ramollissement total du revêtement. Il est conseillé de rincer.
- Le temps moyen d'action varie entre 15 minutes à une heure.
- Faire un essai sur une petite surface peu visible avant traitement global.
- L'essai permettra de déterminer le rendement et le temps d'application nécessaire.
- Rinçage du matériel à l'eau.

Consommation

La consommation varie en fonction des revêtements. La consommation moyenne est de 0.7L en moyenne par m².

Limite d'utilisation

L'efficacité du produit est fortement réduite aux températures extrêmes. Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 40°C.

Sécurité

Produit inflammable. Ne pas fumer, éloigner impérativement toute source de chaleur et d'ignition. Ne pas manger ou boire pendant l'utilisation du produit. Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver abondamment à l'eau.

Toujours porter des gants en PVC, un casque avec une visière de protection du visage ainsi que des vêtements de sécurité telle une combinaison étanche. Travailler dans un espace bien ventilé. Produit pouvant provoquer une dégradation sur certains supports comme le plastique et le caoutchouc. Vérifier avec des essais préliminaires et protéger les supports si nécessaire.

Consulter la Fiche de données sécurité avant utilisation et s'y conformer strictement.

Ces recommandations sont fondées sur nos connaissances à ce jour, et ont été déterminées en fonction des caractéristiques du produit et, le cas échéant, des applications pour lesquelles il est préconisé. La responsabilité de Pelicoat France ne saurait être engagée en cas d'incidents consécutifs à l'emploi de l'un de ses produits à des fins ou dans des conditions non préconisées dans les documents techniques et de sécurité fournis par elle, ni en cas de non-respect des règles de sécurité et des précautions à observer dans l'exercice de votre profession, ni en cas d'utilisation avec des produits non compatibles avec ceux de Pelicoat France. Cette fiche peut faire référence à des textes réglementaires. Elle ne saurait pour autant compter une énumération exhaustive des textes promulgués à la date de la rédaction et ne dispense en aucun cas l'utilisateur de se reporter à l'ensemble des textes officiels pour connaître les obligations qui lui incombent.

MAJ 01/03/2019