

Le **DECAPANT ECO 512** est de formulation innovante et réservé aux professionnels, pour les travaux de décapage de façades. Economique et de classe A, il convient spécialement à la rénovation et au décapage des revêtements synthétiques, crépis, RPE, RSE. Il peut être appliqué sur les parois verticales sans coulures grâce à sa consistance spécifique. Son haut pouvoir mouillant ainsi que sa faible évaporation en font un décapant économique.

Avantages du traitement

- ECONOMIQUE
- Sans paraffine
- Ne contient pas de CMR ni de solvant chloré
- Sans NMP
- Classe A

Caractéristiques

- Pâte
- Odeur caractéristique
- Densité 1.40 +/- 0.03
- Point éclair : 84°C



Mode opératoire

- Produit prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- S'applique à la brosse ou au rouleau, au pinceau.
- Laisser agir au minimum 2 à 6 h et plus si nécessaire.
- Faire un essai avant traitement global pour valider le résultat obtenu et déterminer le temps d'action nécessaire.
- Retirer les résidus par grattage. Renouveler l'opération si nécessaire.
- Rincer à l'eau sous pression si besoin.
- Il n'est pas nécessaire de rincer en cas d'utilisation sur du plâtre.

Consommation

La consommation moyenne est de 0.250L à 0.330L /m².

Limite d'utilisation

Le produit est moins efficace appliqué pendant des températures fraîches et notamment en dessous de 5°C.

Sécurité

Produit non dangereux au sens de la réglementation en vigueur dans les conditions normales d'utilisation. Nous recommandons toutefois de toujours porter des gants et des lunettes ainsi que des vêtements de protection.

Consulter la Fiche de données sécurité avant utilisation et s'y conformer strictement.

Ces recommandations sont fondées sur nos connaissances à ce jour, et ont été déterminées en fonction des caractéristiques du produit et, le cas échéant, des applications pour lesquelles il est préconisé. La responsabilité de Pelicoat France ne saurait être engagée en cas d'incidents consécutifs à l'emploi de l'un de ses produits à des fins ou dans des conditions non préconisées dans les documents techniques et de sécurité fournis par elle, ni en cas de non-respect des règles de sécurité et des précautions à observer dans l'exercice de votre profession, ni en cas d'utilisation avec des produits non compatibles avec ceux de Pelicoat France. Cette fiche peut faire référence à des textes réglementaires. Elle ne saurait pour autant compter une énumération exhaustive des textes promulgués à la date de la rédaction et ne dispense en aucun cas l'utilisateur de se reporter à l'ensemble des textes officiels pour connaître les obligations qui lui incombent.

MAJ 01/03/ 2019